

PRODUCT INFORMATIE

“PRESTIGE ISOL MUUR MAT”

1/ Productomschrijving

- Waterverdunbare, super dekkende, potmatte isolerende & schimmelwerende muurverf voor binnen op basis van speciale acryldispersies.
- Doorbloeden van wateroplosbare vlekken zoals nicotine, roet, inkt en dergelijke kan worden tegengehouden
- Eigenschappen :
 - Ultramat uitzicht
 - Uitstekende dekkraft
 - Zeer makkelijk verwerkbaar : primer en afwerking in 1
 - Schimmelwerend, ook voor vochtige ruimtes
 - Isolierend
 - Afwasbaar
 - Niet vergelend

2/ Kenmerken

- Glans: Mat
- Kleur : In alle kleuren beschikbaar.
- Basisgegevens bij 20°C (witte verf) :
 - Soortelijk gewicht: 1.45 g/cm³
 - Vaste stofgehalte n volume: +/-47vol%
 - Aanbevolen droge laagdikte: 70 micron.
 - Aanbevolen natte laagdikte: 150 micron.
 - Theoretisch rendement: 8-10m²/L
 - Droogtijd: stofvrij : 45 min
 - Overschilderbaar : 3 uur
 - Vlampunt : /
 - Houdbaarheid : Bewaren in oorspronkelijke verpakking en op een vorstvrije plaats : min. 12 maanden.

3/ Toepassingen

- Als afwerkingslaag (of als grond- & afwerkingslaag – in 2 lagen zonder primer), op goed voorbereide ondergronden in goede staat) zoals bijvoorbeeld : pleisterwerk, gipskartonplaten, betonpanelen, cement, behangpapier, houten panelen, oude verflagen, ...



PRODUCT INFORMATIE
“PRESTIGE ISOL MUUR MAT”

4/ Oppervlaktevoorbereidingen

- De meeste verfproblemen doen zich voor door een slechte voorbereiding of applicatie. Door een goede oppervlakte voorbereiding help je het verfsysteem in langdurige bescherming.
- Verwijder alle oppervlakbevuiling, kalk inclusief, door te reinigen met een geschikt reinigingsmiddel. Spoel daarna en laat drogen. Onthechte of gekraakte verf dient integraal van het oppervlak verwijderd te worden door de verf af te bijten of te zandstralen. Verwijder alle vet of olie met een watergedragen ontvetter (Paint at Home cleaner). Glanzende oppervlakken dienen bij voorkeur mat geschuurd te worden. Er mag geen roest aanwezig zijn.
- Indien U nog vragen zou hebben, contacteer ons dan

5/ Applicatie

- Volg de aanbevolen oppervlakte-voorbereidingen alvorens te schilderen. Op vlakken die reeds geschilderd zijn, zijn 2 lagen “Prestige Isol Muur Mat” voldoende.
- Nicotine, vocht- en vetplekken zoveel mogelijk afwassen met water en een vetoplossend reinigingsmiddel (Paint at Home Supercleaner). Roetaanslag dient droog verwijderd te worden. Voldoende laten drogen en afborstelen.
- Tussen grond- en eindlaag de verf minimum 24 uur laten doorharden.
- Op ongeschilderde ondergronden (vooral poreuze) is het aangeraden eerst “Classic Fix Primer” aan te brengen en daarna 2 lagen “Prestige Isol Muur Mat”.
- Breng de verf aan met een kwast, rol of drukspuit. Verdunning is normaal niet nodig. Schilder niet in direct zonlicht. Gebruik de verf boven temperaturen van 10°C en onder 27°C. Schilder vanuit een droog oppervlak naar een nat reeds geschilderd oppervlak. Voordien geschilderde oppervlakken worden best plaatselijk gerepareerd.
- Druk Airless : 150 bar / Tip: 0.018”-0.021” / Hoek: 40°-50° / Geen verdunning nodig.

6/ Aanbrengcondities

- Temperatuur : >10°C , <27°C (lucht, oppervlak en materiaal)
- Relatieve vochtigheid : 85% max



PRODUCT INFORMATIE
“PRESTIGE ISOL MUUR MAT”

7/ Reiniging

- Reinig handen en gereedschap onmiddellijk na gebruik met zeep en water.
- Na reiniging is het aangeraden uw materiaal te reinigen met white spirit om zo roestvorming van uw gereedschap te vermijden.

8/ Veiligheid

- Zie Veiligheidsinformatieblad.
- Volatiele organische stoffen (VOS) :
Deze verf bevat weinig VOS. Klasse A/a verf met maximum 30 gr/l VOS.
Limiet 2010: 30 gr/l.

9/ Voor informatie & advies

- Voor al uw vragen met betrekking tot dit product, contacteer :
 - Paint at Home Ninove
BVBA Mexa
Brakelsesteenweg 162-166
054 33 04 23
info@paintathome.be
www.paintathome.be
BE 0471.834.229

Laatste wijzigingen : 31/01/2017

