

PRODUCT INFORMATIE  
"COSY KALEIVERF"

### 1/ Productomschrijving

- Waterverdunbare matte gevelcoating met Kalei uitzicht. Speciaal ontworpen voor buiten (en binnen), op basis van een sterk hechtende en watervaste copolymeren dispersie & natuurlijke kwartsen.
- Eigenschappen :
  - Groffe kalei-achtige korrel
  - Uitstekende dekking
  - Zeer makkelijk verwerkbaar (kant –en klaar)
  - Geen vergeling
  - Hoge flexibiliteit
  - Praktisch reukloos
  - Hecht ook op reeds geschilderde ondergronden

### 2/ Kenmerken

- Glans : Mat
- Kleur : In alle kleuren beschikbaar.
- Basisgegevens bij 20°C (witte verf) :
  - Soortelijk gewicht : 1.5 kg/L
  - Vaste stofgehalte in volume : +/-61vol%
  - Aanbevolen droge laagdikte : 610 micron.
  - Aanbevolen natte laagdikte :1000 micron.
  - Theoretisch rendement : 1,2 m2/kg
  - Droogtijd (stofvrij) : 30 min – 1 uur
  - Overschilderbaar : 4 uur
  - Vlampunt : /
  - Houdbaarheid : Bewaren in oorspronkelijke verpakking en op een vorstvrije plaats : min. 12 maanden

### 3/ Toepassingen

Als afwerkingslaag op goed voorbereide ondergronden, en/of reeds geschilderde ondergronden in goede staat zoals bijvoorbeeld : betonpanelen, cementering, baksteen,...



PRODUCT INFORMATIE  
"COSY KALEIVERF"

#### 4/ Oppervlaktevoorbereidingen

- De meeste verfproblemen doen zich voor door een slechte voorbereiding of applicatie. Door een goede oppervlaktevoorbereiding help je het verfsysteem in langdurige bescherming.
- Verwijder alle oppervlakbevuiling, kalk inclusief, door te reinigen met een geschikt reinigingsmiddel. Spoel daarna en laat drogen. Onthechte of gekraakte verf dient integraal van het oppervlak verwijderd te worden door de verf af te bijten of te zandstralen. Verwijder alle vet of olie met een watergedragen ontvetter (Paint at Home cleaner). Glanzende oppervlakken dienen bij voorkeur mat geschuurd te worden. Er mag geen roest aanwezig zijn.
- Beton, Cement, Baksteen: Verwijder alle oneffenheden, vuil en stof alvorens te schilderen. Het is aangeraden eerst een grondlaag (Classic Fix Primer) te plaatsen alvorens te schilderen.
- Indien u nog vragen zou hebben, kan u ons altijd contacteren.

#### 5/ Applicatie

- Volg de aanbevolen oppervlaktevoorbereidingen alvorens te schilderen. Op vlakken die reeds geschilderd zijn 2 lagen "Cosy Kaleiverf" voldoende. Op ongeschilderde ondergronden (vooral poreuze) is het aangeraden eerst de "Classic Fix Primer" aan te brengen en daarna 2 lagen "Cosy Kaleiverf".
- Breng de verf aan met een kwast, rol of wormpomp. Verdunning is normaal niet nodig. Schilder niet in direct zonlicht. Gebruik de verf boven temperaturen van 10°C en onder 27°C. Schilder vanuit een droog oppervlak naar een nat reeds geschilderd oppervlak. Voordien geschilderde oppervlakken worden best plaatselijk gerepareerd.
- Mogelijkheid om af te werken met "Prestige Facade Mat" voor een egale matte uitstraling met lotuseffect.

#### 6/ Aanbrengcondities

- Temperatuur : >3°C , <50°C (lucht, oppervlak en materiaal)
- Relatieve vochtigheid : 85% max
- Volatiele organische stoffen (VOS) :  
Deze verf bevat weinig VOS. Klasse A/c verf met maximum 40 gr/l VOS.  
Limiet 2010: 40 gr/l.



PRODUCT INFORMATIE  
"COSY KALEIVERF"

**7/ Reiniging**

- Reinig handen en gereedschap onmiddellijk na gebruik met zeep en water.
- Na reiniging is het aangeraden uw materiaal te reinigen met white spirit om zo roestvorming van uw gereedschap te vermijden.

**8/ Veiligheid**

- Zie Veiligheidsinformatieblad.

**9/ Voor informatie & advies**

- Voor al uw vragen met betrekking tot dit product, contacteer :
  - Paint at Home Ninove  
BVBA Mexa  
Brakelsesteenweg 162-166  
054 33 04 23  
info@paintathome.be  
www.paintathome.be  
BE 0471.834.229

*Laatste wijzigingen : 01/12/2016*

