

PRODUCT INFORMATIE
"COSY KRIJTVERF"

1/ Productomschrijving

- Waterverdunbare verf op basis van een acryldispersie met een natuurlijk aspect & ultramat krijteffect. Zowel voor binnen als buiten.
- Eigenschappen :
 - Ultramat krijtuitzicht
 - Zeer makkelijk verwerkbaar
 - Weinig geurhinder
 - Waterbestendigheid
 - Ademend
 - Geen vergeling

2/ Kenmerken

- Glans : Krijtmat
- Kleur : In alle kleuren beschikbaar.
- Basisgegevens bij 20°C (witte verf) :
 - Soortelijk gewicht: 1.49g/cm³
 - Vaste stofgehalte in volume: +/-40vol%
 - Aanbevolen droge laagdikte: 48 micron.
 - Aanbevolen natte laagdikte: 116 micron.
 - Theoretisch rendement: 7-9m²/L
 - Droogtijd: stofvrij : 30 min – 1 uur
 - Overschilderbaar : 4 uur
 - Vlampunt : /
 - Houdbaarheid : Bewaren in oorspronkelijke verpakking en op een vorstvrije plaats : min. 12 maanden.

3/ Toepassingen

Als afwerkingslaag op goed voorbereide ondergronden, en/of reeds geschilderde ondergronden in goede staat zoals bijvoorbeeld : pleisterwerk, betonpanelen, cement, baksteen, behangpapier, hout, ...



PRODUCT INFORMATIE
"COSY KRIJTVERF"

4/ Oppervlaktevoorbereidingen

- De meeste verfproblemen doen zich voor door een slechte voorbereiding of applicatie. Door een goede oppervlaktevoorbereiding help je het verfsysteem in langdurige bescherming.
- Verwijder alle oppervlakbevuilding, kalk inclusief, door te reinigen met een geschikt reinigingsmiddel. Spoel daarna en laat drogen. Onthechte of gekraakte verf dient integraal van het oppervlak verwijderd te worden door de verf af te bijten of te zandstralen. Verwijder alle vet of olie met een watergedragen ontvetter (Paint at Home cleaner). Glanzende oppervlakken dienen bij voorkeur mat geschuurd te worden. Er mag geen roest aanwezig zijn.
- Pleisterwerk : Laat pleisterwerk minimum 30 dagen drogen. Verwijder alle overtollige pleister en ander vreemd materiaal. Het stukadoorswerk dient, afgebonden, samenhangend, draagkrachtig en voldoende hard te zijn. Bij te poreuze ondergronden is het aangeraden eerst "Classic Fix Primer" op de pleister te plaatsen.
- Beton, Cement, Baksteen: Verwijder alle oneffenheden, vuil en stof alvorens te schilderen. Het is aangeraden eerst een grondlaag (Classic Fix Primer) te plaatsen alvorens te schilderen.
- Hout : Alle hout moet eerst goed gereinigd & geschuurd worden. Vul indien nodig/gewenst alle barstjes en putjes met een houtvuller en schuur daarna glad. Om het bloeden van het hout te vermijden is het best eerst een isolerende grondlaag te plaatsen. Niet geschilderde oppervlakten worden eerst voorzien van 1 laag "Prestige Multiprimer".
- Indien u nog vragen zou hebben, kan u ons altijd contacteren.

5/ Applicatie

- Volg de aanbevolen oppervlakte-voorbereidingen alvorens te schilderen. Op vlakken die reeds geschilderd zijn, volstaan 2 lagen "Cosy Krijtverf". Op ongeschilderde muren, vooral poreuze, is het aangeraden eerst "Classic Fix Primer" of "Classic Muur Primer" aan te brengen en daarna 2 lagen "Cosy Krijtverf". Ontbloot hout, of reeds geschilderd hout wordt vooraf best voorzien van 1 laag "Prestige Multiprimer".
- Breng de krijtverf aan met een kwast, rol of drukspuit. Verdunning is normaal niet nodig. Schilder niet in direct zonlicht. Gebruik de verf boven temperaturen van 10°C en onder 27°C. Schilder vanuit een droog oppervlak naar een nat reeds geschilderd oppervlak. Voordien geschilderde oppervlakken worden best plaatselijk gerepareerd.
- "Cosy Krijtverf" is vanuit esthetisch oogpunt best aan te brengen met een kwast. Dit kan kriskras, maar ook in horizontale en verticale banen.



PRODUCT INFORMATIE
"COSY KRIJTVERF"

6/ Aanbrengcondities

- Temperatuur : >10°C , <27°C (lucht, oppervlak en materiaal)
- Relatieve vochtigheid : 85% max
- Volatiele organische stoffen (VOS) :
Deze verf bevat weinig VOS. Klasse A/a verf met maximum 30gr/l VOS.
Limiet 2010: 30gr/l.

7/ Reiniging

- Reinig handen en gereedschap onmiddellijk na gebruik met zeep en water.
- Na reiniging is het aangeraden uw materiaal te reinigen met white spirit om zo roestvorming van uw gereedschap te vermijden.

8/ Veiligheid

- Zie Veiligheidsinformatieblad.

9/ Voor informatie & advies

- Voor al uw vragen met betrekking tot dit product, contacteer :
 - Paint at Home Ninove
BVBA Mexa
Brakelsesteenweg 162-166
054 33 04 23
info@paintathome.be
www.paintathome.be
BE 0471.834.229

Laatste wijzigingen : 31/01/2017

