

PRODUCT INFORMATIE

**“PRESTIGE FACADE MAT”**

**1/ Productomschrijving**

- Waterverdunbare extra matte gevelcoating met een natuurlijke uitstraling, nagenoeg 100% waterdampdoorlaatbaar.
- Zorgt voor een uiterst duurzaam resultaat door het hoog vuilafstotend ‘Lotus-effect’.
- Eigenschappen :
  - Zelfreinigend
  - Zeer makkelijk verwerkbaar, spatvrij
  - Heel goed waterdampdoorlatend
  - Mineraalmat
  - Praktisch reukloos

**2/ Kenmerken**

- Glans : Mat
- Kleur : In lichte en middentonen beschikbaar.
- Basisgegevens bij 20°C (witte verf) :
  - Soortelijk gewicht : 1.54 kg/L
  - Vaste stofgehalte in volume : +/-40vol%
  - Aanbevolen droge laagdikte : 50 micron.
  - Aanbevolen natte laagdikte :126 micron.
  - Theoretisch rendement : 7-8m²/L
  - Droogtijd : Stofvrij : 1 uur
  - Overschilderbaar : 4 uur
- Vlampunt : /
- Houdbaarheid : Bewaren in oorspronkelijke verpakking en op een vorstvrije plaats : min. 12 maanden

**3/ Toepassingen**

- Als afwerkingslaag voor buiten, op goed voorbereide ondergronden, en/of reeds geschilderde ondergronden in goede staat zoals bijvoorbeeld : betonpanelen, cementering, baksteen, ook toepasbaar op nieuwe & bestaande kalei, ...



PRODUCT INFORMATIE

**“PRESTIGE FACADE MAT”**

**4/ Oppervlaktevoorbereidingen**

- De meeste verfproblemen doen zich voor door een slechte voorbereiding of applicatie. Door een goede oppervlaktevoorbereiding help je het verfsysteem in langdurige bescherming.
- Verwijder alle oppervlakbevuiling, kalk inclusief, door te reinigen met een geschikt reinigingsmiddel. Spoel daarna en laat drogen. Onthechte of gekraakte verf dient integraal van het oppervlak verwijderd te worden door de verf af te bijten of te zandstralen. Verwijder alle vet of olie met een watergedragen ontvetter (Paint at Home cleaner). Glanzende oppervlakken dienen bij voorkeur mat geschuurd te worden. Er mag geen roest aanwezig zijn.
- Beton, Cement, Baksteen: Verwijder alle oneffenheden, vuil en stof alvorens te schilderen. Het is aangeraden eerst een grondlaag (Classic Fix Primer) te plaatsen alvorens te schilderen.
- Indien U nog vragen zou hebben, contacteer ons dan

**5/ Applicatie**

- Volg de aanbevolen oppervlaktevoorbereidingen alvorens te schilderen. Op reeds geschilderde vlakken in goede staat (ontdaan van alle vervuiling) zijn 2 lagen “Prestige Facade Mat” voldoende. Op ongeschilderde ondergronden (vooral poreuze) is het aangeraden eerst een laag “Classic Fix Primer” aan te brengen en daarna 2 lagen “Prestige Facade Mat”.
- Breng de verf aan met een kwast, rol of airless. Verdunning is normaal niet nodig. Schilder niet in direct zonlicht. Gebruik de verf boven temperaturen van 10°C en onder 30°C. Schilder vanuit een droog oppervlak naar een nat reeds geschilderd oppervlak. Voordien geschilderde oppervlakken worden best plaatselijk gerepareerd.
- Druk Airless : 150 - 180 Bar / Spuittip : 0.018”-0.021” / Hoek : 40°-50° / Geen verdunning nodig.

**6/ Aanbrengcondities**

- Temperatuur : >3°C , <50°C (lucht, oppervlak en materiaal)
- Relatieve vochtigheid : 85% max
- Volatiele organische stoffen (VOS) :  
Deze verf bevat weinig VOS. Klasse A/c verf met maximum 40 gr/l VOS.  
Limiet 2010: 40 gr/l.



PRODUCT INFORMATIE  
“PRESTIGE FACADE MAT”

**7/ Reiniging**

- Reinig handen en gereedschap onmiddellijk na gebruik met zeep en water.
- Na reiniging is het aangeraden uw materiaal te reinigen met white spirit om zo roestvorming van uw gereedschap te vermijden.

**8/ Veiligheid**

- Zie Veiligheidsinformatieblad.

**9/ Voor informatie & advies**

- Voor al uw vragen met betrekking tot dit product, contacteer :
  - Paint at Home Ninove  
BVBA Mexa  
Brakelsesteenweg 162-166  
054 33 04 23  
info@paintathome.be  
www.paintathome.be  
BE 0471.834.229

*Laatste wijzigingen : 01/12/2016*

